



Bergsmansvägen 5  
SE-694 91 HALLSBERG  
+ 46 (0) 582 611400



# Vädertätning UBS2400

Vädertätningen är anpassad för att monteras på Dockabs lasthus eller på befintlig vägg. Skillnaden mellan denna vädertätning och UB 1400/1600 är att toppduken består av en enkel duk som veckas ihop i överkant när den går tillbaka till parkerings läge. För att dra upp toppduken används en rör motor, toppduken går ned av egenvikten mot lastbilens tak när den träffar taket stannar den med hjälp av en så kallad slaklinebrytare. Om bilen sjunker under lastning så känner brytaren av detta och matar ut mera utav toppduken. I sidorna styrs duken av gejder skenor med kullagrade vagnar som kan ta upp dom stora vindlaster som kan påverka toppduken. Om en lastbil skulle köra iväg utan att vädertätningen stängts av så är gejder skenorna elastiskt upphängda i ramverket så att dom kan följa med lastbilen en bit ut om den skulle fastna på taket.

## MATERIAL

Kuddarna är tillverkade i 650 gr/m<sup>2</sup> polyamid armerad oljebeständig PVC duk. Dukens temperaturegenskaper är i stort sett oförändrade mellan +70 och -40 grader. Draghållfasthet 3000/3000 N enl. SIS 650009.

## MODULMÅTT OCH MONTERING

Vädertätningen är anpassad för att monteras på Dockabs lasthus eller på befintlig vägg. Vädertätningen klarar fordonshöjder mellan 1400 och 3800 mm över kaj som standard. Fordonsbredden kan variera mellan 1900 och 3260 mm. Vädertätningen levereras med samtliga anslutningsbeslag som åtgår mellan byggnad och tätning.

